

仓库标签目录

CK_Label_v3 (电池版)



产品型号	CK_Label_v3
尺寸	114.5x44.5x19mm
屏幕尺寸	2.9 inch
分辨率	296*128
像素密度	112dpi
显示技术	电子墨水屏显示
显示颜色	黑/白
外观颜色	白色
按键	4
指示灯	1 RGB 灯
灯光颜色	7 种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青)
工作温度	0-50°C
工作频段	868MHz
视角	180°
支持内容格式	文本/图片/二维码/条形码
供电方式	钮扣电池组 1800mAh(CR2450*3)
寿命	>1 年 (10 次/天)
通信方式	无线通信
合规认证	CE, RoHS
无线固件更新	是的
模板设计 DIY	是的
通信设备	基站: PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2

CK_Label_v3 (外接供电版)



产品型号	CK_Label_v3
尺寸	114.5x44.5x19mm
屏幕尺寸	2.9 inch
分辨率	296*128
像素密度	112dpi
显示技术	电子墨水屏显示
显示颜色	黑/白
外观颜色	白色
按键	4
指示灯	4 RGB 灯
灯光颜色	7 种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青)
工作温度	0-50°C
工作频段	868MHz
视角	180°
支持内容格式	文本/图片/二维码/条形码
供电方式	DC 24V

	通信方式	无线通信
	合规认证	CE, RoHS
	无线固件更新	是的
	模板设计 DIY	是的
	通信设备	基站: PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2

CK_Label_v10		
	产品型号	CK_Label_v10
	尺寸	0.8 寸/位
	屏幕显示	数码管显示 (3 位数)
	数码管颜色	红色
	显示内容	0-999
	外观尺寸	114.5x44.5x19mm
	外观颜色	蓝色
	按键	4
	指示灯	1 RGB 灯
	灯光颜色	7 种(红/绿/蓝/黄/紫/白/淡蓝)
	工作温度	0-50℃
	视角	180°
	供电方式	DC 24V
	通信方式	无线通信
	合规认证	CE, RoHS
	无线固件更新	Yes
	模板设计 DIY	Yes
	通信设备	基站: PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2

CK_Label_v13		
	产品型号	CK_Label_v13
	尺寸	70x34.7x13.6mm
	屏幕尺寸	2.1 inch
	分辨率	250*122
	像素密度	130dpi
	显示技术	电子墨水屏显示
	显示颜色	黑/白
	外观颜色	黑色
	按键	1
	指示灯	1 RGB 灯
	灯光颜色	7 种(红/绿/蓝/黄/紫/白/淡蓝)
	工作温度	0-50℃
	工作频段	868MHz
	视角	180°

	支持内容格式	文本/图片/二维码/条形码
	供电方式	外接供电/电池供电
	纽扣电池	2200mAh(CR2477*2)
	电池寿命	>2 年 (10 次/天)
	通信方式	无线通信
	合规认证	CE, RoHS
	无线固件更新	是的
	模板设计 DIY	是的
	通信设备	基站: PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2

CK_Label_v14



	产品型号	CK_Label_v14
	尺寸	104.5x87.5x12.7mm
	屏幕尺寸	4.2 inch
	显示技术	电子墨水屏显示
	显示区域面积 (mm)	84.8(H) x 63.6(V)
	分辨率	400*300
	像素密度	120dpi
	显示颜色	黑/白
	外观颜色	白色
	按键	0
	指示灯	0
	工作温度	0-50°C
	工作频段	868MHz
	视角	180°
	支持内容格式	文本/图片/二维码/条形码
	供电方式	电池供电
	纽扣电池容量	2400mAh(CR2450*4)
	电池寿命	>2 年 (10 次/天)
	通信方式	无线通信
	合规认证	CE, RoHS
	无线固件更新	是的
	模板设计 DIY	是的
	通信设备	基站: PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2

基站




	产品型号	Pick_Router_V1.2
	网口 RJ45	1
	天线	2
	通信方式	868M,RJ45
	供电方式	DC 12V 1A or POE
	尺寸	21*14*4.3cm (天线除外)

	操作系统	linux
	工作温度	-10-70℃
	无线通信距离	半径 30m（无遮挡）
	支持标签数量	>10000
	访问方式	网页界面访问
	服务接口协议（通过服务器实现）	Http，数据格式：Json


基站

	产品型号	Pick_Router_V1.4
	网络	1
	天线	2
	通信方式	868M,RJ45
	供电方式	DC 12V 1A or POE
	尺寸	21*14*4.3cm
	操作系统	linux
	工作温度	-10-70℃
	无线通信距离	半径 20-30m
	支持标签数量	>10000
	软件更新	支持
	访问方式	网页访问
	服务器	内置： webserver:Tomcat Server system:JAVA Database:Mysql Router
	服务接口协议	协议：Http，数据格式：Json

CK_Label_v9

	LED	3（红&黄&绿）独立可控
	供电方式	DC 24V 0.2A
	通信方式	无线通信
	蜂鸣器	支持
	尺寸	D60 H307mm

CK_Label_v1

	产品型号	CK_Label_v1
	尺寸	37*65*33.7mm
	按键	1
	指示灯	1 RGB 灯
	外观颜色	白色
	供电方式	5 号干电池供电 1800mAh，可更换电池
	通信方式	无线通信

	合规认证	CE, RoHS
	工作温度	0-50℃
	工作频段	868MHz
	电池寿命	>1 年 (10 次/天)
	提示功能	蜂鸣器声音提示功能
	无线固件更新	是的
	通信设备	基站: PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2

CK_Label_v11


	产品型号	CK_Label_v11
	尺寸	95.8*39.8*12.8mm
	按键	1
	指示灯	1 RGB 灯
	外观颜色	白色
	供电方式	2200mAh(CR2477*2),可更换电池
	通信方式	无线通信
	合规认证	CE, RoHS
	工作温度	0-50℃
	工作频段	868MHz
	电池寿命	>1.5 年 (10 次/天)
	无线固件更新	是的
	通信设备	基站: PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2

CK_Label_v15

	产品型号	CK_Label_v15
	尺寸	63*14.6*7.9mm
	按键	0
	指示灯	1 RGB (7 种(红/绿/蓝/黄/紫/白/青))
	通信方式	无线通信
	工作频段	868MHz
	供电方式	电池供电
	电池容量	300mAh
	电池寿命	>1 年 (10 次/天)
	合规认证	CE, RoHS
	工作温度	0-50℃
	无线固件更新	是的
	通信设备	基站: PICK_Router_V1.4/PICK_Router_V1.2

粘贴支架		
	产品说明	仓库标签专用支架
	尺寸	150*42*1.5mm
	固定方式	粘贴固定

磁吸支架		
	产品说明	仓库标签专用支架
	尺寸	150*42*1.5mm
	固定方式	磁吸固定

粘贴支架		
	产品说明	4.2 寸专用粘贴支架
	尺寸	90*58*3mm
	固定方式	粘贴固定